

OSS駐輪機 設置可能台数計算式

200929変更 210714変更
210913変更 220325変更

※0, 20, 40度は特殊対応と成り、別途組替え工賃が必要と成ります

※最小間口を下回る場合は弊社までお問合せ下さい

単位: mm

垂直2段式				210913変更				
				上段:右振り		上段:左振り	下段:2.1台以上(振り方向問わず)	
		ARS+ATG	AFS+ATG	下段:2.0台以下(振り方向問わず)				
(0度)	最小間口 3300	奥行 2180	奥行 2240	上段	前入	$(\text{間口}-300) \div 600 = \text{台数}$	同左 (0度)	$(\text{間口}-500) \div 340 = \text{台数}$
				下段	前入	$(\text{間口}-1700) \div 280 = \text{台数}$		
	最小間口 3300	奥行 1920	奥行 1980	上段	前入	$(\text{間口}-300) \div 600 = \text{台数}$	同左 (0度)	$(\text{間口}-500) \div 350 = \text{台数}$
				下段	前後入	$(\text{間口}-1700) \div 290 = \text{台数}$		
	最小間口 3150	奥行 1920	非対応	上段	前後入	$(\text{間口}-400) \div 500 = \text{台数}$	同左 (0度)	$(\text{間口}-500) \div 350 = \text{台数}$
				下段	前後入	$(\text{間口}-1700) \div 290 = \text{台数}$		
10度	最小間口 2950	奥行 2160	奥行 2230	上段	前入	$(\text{間口}-400) \div 500 = \text{台数}$	$(\text{間口}-500) \div 500 = \text{台数}$	$(\text{間口}-550) \div 300 = \text{台数}$
				下段	前入	$(\text{間口}-1750) \div 240 = \text{台数}$		
	最小間口 3250	奥行 1910	奥行 1980	上段	前入	$(\text{間口}-400) \div 500 = \text{台数}$	$(\text{間口}-500) \div 500 = \text{台数}$	$(\text{間口}-600) \div 350 = \text{台数}$
				下段	前後入	$(\text{間口}-1800) \div 290 = \text{台数}$		
	最小間口 3150	奥行 1910	非対応	上段	前後入	$(\text{間口}-450) \div 450 = \text{台数}$	$(\text{間口}-550) \div 450 = \text{台数}$	$(\text{間口}-600) \div 350 = \text{台数}$
				下段	前後入	$(\text{間口}-1800) \div 290 = \text{台数}$		
(20度)	最小間口 3650	奥行 2120	奥行 2160	上段	前入	$(\text{間口}-650) \div 500 = \text{台数}$	$(\text{間口}-800) \div 500 = \text{台数}$	$(\text{間口}-800) \div 390 = \text{台数}$
				下段	前入	$(\text{間口}-2000) \div 330 = \text{台数}$		
	最小間口 3500	奥行 1880	奥行 1910	上段	前入	$(\text{間口}-650) \div 500 = \text{台数}$	$(\text{間口}-800) \div 500 = \text{台数}$	$(\text{間口}-750) \div 370 = \text{台数}$
				下段	前後入	$(\text{間口}-1950) \div 310 = \text{台数}$		
	最小間口 3190	奥行 1880	非対応	上段	前後入	$(\text{間口}-700) \div 450 = \text{台数}$	$(\text{間口}-850) \div 450 = \text{台数}$	$(\text{間口}-750) \div 370 = \text{台数}$
				下段	前後入	$(\text{間口}-1950) \div 310 = \text{台数}$		
30度	最小間口 3950	奥行 1980	奥行 2025	上段	前入	$(\text{間口}-850) \div 550 = \text{台数}$	$(\text{間口}-1050) \div 550 = \text{台数}$	$(\text{間口}-1000) \div 410 = \text{台数}$
				下段	前入	$(\text{間口}-2200) \div 350 = \text{台数}$		
	最小間口 3850	奥行 1770	奥行 1815	上段	前入	$(\text{間口}-850) \div 550 = \text{台数}$	$(\text{間口}-1050) \div 550 = \text{台数}$	$(\text{間口}-1000) \div 390 = \text{台数}$
				下段	前後入	$(\text{間口}-2200) \div 330 = \text{台数}$		
	最小間口 3850	奥行 1770	非対応	上段	前後入	$(\text{間口}-900) \div 500 = \text{台数}$	$(\text{間口}-1100) \div 500 = \text{台数}$	$(\text{間口}-1000) \div 390 = \text{台数}$
				下段	前後入	$(\text{間口}-2200) \div 330 = \text{台数}$		
(40度)	最小間口 4350	奥行 1865	奥行 1890	上段	前入	$(\text{間口}-1050) \div 600 = \text{台数}$	$(\text{間口}-1300) \div 600 = \text{台数}$	$(\text{間口}-1200) \div 450 = \text{台数}$
				下段	前入	$(\text{間口}-2400) \div 390 = \text{台数}$		
	最小間口 4200	奥行 1670	奥行 1695	上段	前入	$(\text{間口}-1050) \div 600 = \text{台数}$	$(\text{間口}-1300) \div 600 = \text{台数}$	$(\text{間口}-1150) \div 430 = \text{台数}$
				下段	前後入	$(\text{間口}-2350) \div 370 = \text{台数}$		
	最小間口 4200	奥行 1670	非対応	上段	前後入	$(\text{間口}-1100) \div 550 = \text{台数}$	$(\text{間口}-1350) \div 550 = \text{台数}$	$(\text{間口}-1150) \div 430 = \text{台数}$
				下段	前後入	$(\text{間口}-2350) \div 370 = \text{台数}$		
45度	最小間口 4500	奥行 1435	奥行 1475	上段	前入	$(\text{間口}-1150) \div 650 = \text{台数}$	$(\text{間口}-1400) \div 650 = \text{台数}$	$(\text{間口}-1300) \div 460 = \text{台数}$
				下段	前入	$(\text{間口}-2500) \div 400 = \text{台数}$		

スライドラックのみ				下段:2.0台以下(振り方向問わず)		下段:2.1台以上(振り方向問わず)	
(0度)	最小間口 2060	奥行 2010	下段	前入	$(\text{間口}-1500) \div 280 = \text{台数}$		$(\text{間口}-500) \div 330 = \text{台数}$
	最小間口 2080	奥行 1750		前後入	$(\text{間口}-1500) \div 290 = \text{台数}$		$(\text{間口}-500) \div 340 = \text{台数}$
10度	最小間口 2030	奥行 1990	下段	前入	$(\text{間口}-1550) \div 240 = \text{台数}$		$(\text{間口}-550) \div 290 = \text{台数}$
	最小間口 2180	奥行 1740		前後入	$(\text{間口}-1600) \div 290 = \text{台数}$		$(\text{間口}-600) \div 340 = \text{台数}$
(20度)	最小間口 2460	奥行 1910	下段	前入	$(\text{間口}-1800) \div 330 = \text{台数}$		$(\text{間口}-800) \div 380 = \text{台数}$
	最小間口 2370	奥行 1670		前後入	$(\text{間口}-1750) \div 310 = \text{台数}$		$(\text{間口}-750) \div 360 = \text{台数}$
30度	最小間口 2700	奥行 1770	下段	前入	$(\text{間口}-2000) \div 350 = \text{台数}$		$(\text{間口}-1000) \div 400 = \text{台数}$
	最小間口 2660	奥行 1560		前後入	$(\text{間口}-2000) \div 330 = \text{台数}$		$(\text{間口}-1000) \div 380 = \text{台数}$
(40度)	最小間口 2980	奥行 1640	下段	前入	$(\text{間口}-2200) \div 390 = \text{台数}$		$(\text{間口}-1200) \div 440 = \text{台数}$
	最小間口 2890	奥行 1445		前後入	$(\text{間口}-2150) \div 370 = \text{台数}$		$(\text{間口}-1150) \div 420 = \text{台数}$
45度	最小間口 3100	奥行 1225	下段	前入	$(\text{間口}-2300) \div 400 = \text{台数}$		$(\text{間口}-1300) \div 450 = \text{台数}$

AFSハイタイプ +SRC-H (傾斜スライドラック)				210714追加		
				上段:右振り		上段:左振り
				下段:2.0台以下(振り方向問わず)		
(0度)	最小間口 3300	奥行 2080	上段	前入	$(\text{間口}-300) \div 600 = \text{台数}$	同左 (0度)
			下段	前入	$(\text{間口}-1700) \div 300 = \text{台数}$	$(\text{間口}-500) \div 360 = \text{台数}$
10度	最小間口 3150	奥行 2065	上段	前入	$(\text{間口}-400) \div 500 = \text{台数}$	$(\text{間口}-500) \div 500 = \text{台数}$
			下段	前入	$(\text{間口}-1750) \div 280 = \text{台数}$	$(\text{間口}-550) \div 340 = \text{台数}$

SRC-H (傾斜スライドラック)のみ				210714追加		
				下段:2.0台以下(振り方向問わず)		
(0度)	最小間口 2100	奥行 1840	下段	前入	$(\text{間口}-1500) \div 300 = \text{台数}$	$(\text{間口}-500) \div 350 = \text{台数}$
10度	最小間口 2110	奥行 1825	下段	前入	$(\text{間口}-1550) \div 280 = \text{台数}$	$(\text{間口}-550) \div 330 = \text{台数}$